## 0020011200 LIFEBOOK U9312/ J

シリーズ名			
			Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル)
品名			LIFEBOOK U9312/J
コペレノトラリー・			Whatever 44 De Constant
プリインストールOS			Windows 11 Professional
			() = 1 ® C - 1 M : E 124ELL = TO E + (LIT= 5 ID > 1 COCLE
СРИ			インテル <sup>®</sup> Core™ i5-1245U プロセッサー(HTテクノロジー対応)1.60GHz
			(Pコア: 最大4.40GHz、Eコア: 最大3.30GHz)
コア数 / スレッド数			10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド
キャッシュメモリ			12MB
チップセット			CPUと一体
	標準/最大	+	8GB*1 (オンボード) (LPDDR4X-4266)
メインメモリ			
	メモリスロッ		0 (0)
	グラフィック	スアクセラレータ	Intel <sup>®</sup> Iris <sup>®</sup> Xe Graphics(CPU内蔵)
	ビデオメモリ		メインメモリと共用
	内蔵ディス	プレイ	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)
==-W45	(解像度、表示色数)		アンチグレア処理、最大1677万色
表示機能			
	パネルサイズ		13.3型ワイド
	ドットピッチ		0.153mm
	入力方式 外部ディスプレイ表示		-
			USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色
フラッシュメモリ			暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)256GB
光学ドライブ			-
	フロット**		_
	バイルマルチ スロット数		-
ベイ	内蔵可能な	<b>ミユニット</b>	-
			ていずたいとか芸・リピッと ワッグ・ピュー・ス・ピュー・ブート
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック
			ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
Webカメラ			内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)
キーボード			日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングラ	デバイス		フラットポイント
マウス			光学マウス(USB、2ボタン、ホイール付)
	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応
	無線WAN		Toob, of 1, 100b, of 17, 100b, of 1, Walker of 1, 100b, of 1, 100b
	無物KVVAIN		
通信	無線LAN		IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応
地信			IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)
			Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠(UL/DL MU-MIMO対応)
Bluetooth <sup>®</sup>			Bluetooth V5.0準拠 (Bluetooth low energyに対応しています)
インテル® vPr	o™ テクノロ	ジー/AMT	-
	FeliCa	<del>-</del>	-
			TCG Ver2.0準拠
	ーヤキュリティ	チップ(TPM)	内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部)
		チップ(TPM) ー	
セキュリティ	指紋センサ		と と と と と と と と と と と と と と と と と と と
セキュリティ	指紋センサ 手のひら静	ー 脈センサー	-
セキュリティ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー	ー 脈センサー -ド	アリ威至テッテス・日本 ピンサー (バームレストロリー - スマートカードスロット内蔵
	指紋センサー 手のひら静 スマートカー CLEARSU	ー 脈センサー	- スマートカードスロット内蔵 -
セキュリティ ダイレクト・メモ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット
	指紋センサー 手のひら静 スマートカー CLEARSU	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE	- スマートカードスロット内蔵 -
	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット
	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1
ダイレクト・メモ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・	- 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1
ダイレクト・メモ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)
ダイレクト・メモ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・	- 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2(Gen 1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)
ダイレクト・メモ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2(Gen 1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2(Gen 2)(Display Port Altermate Mode対応)×1(左側面奥)
ダイレクト・メモ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2(Gen 1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)
ダイレクト・メモ インターフェース	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥)
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリケー	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます)
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリケー 電源供給方式	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリケー 電源供給方式 バッテリー	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリケー 電源供給方式 バッテリー バッテリー	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリケー 電源供給方式 バッテリー 駆動 バッテリー 充電	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSL リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB 時間(JEIT時間	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリカー にツテリー バッテリー アリテ式 バッテリー アリカ電 で が、 アリア・ で 、 アリア・ アリア・ アリア・ アリア・ アリア・ アリア・ アリア・ アリ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ・タ / クレー 時間 、大時)	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間(45W標準ACアダプタ接続時)約3.6W (約74W)
ダイレクト・メモ インターフェース ポートリプリケー 電源供給方式 バッテリー 駆動 バッテリー 充電	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ・タ / クレー 時間 、大時)	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時)
ダイレクト・メモインターフェース ポートリカー 駅 で い が ツテリー アリカー アリカー アリカー アリカー アーカー アーカー アーカー アー	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB 一タ / クレー 時間 大時)	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間(45W標準ACアダプタ接続時)約3.6W(約74W) VCCI Class B
ダイレクト・メモインターフェース ポートリーニュース ポートリーニュース ボ電バッテリーニュース バッテリーニカー ボッテリーニカー ボッテリーニカー ボッテリーカー ボッチャー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー ボー	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外部ディス: LAN ヘッドホン・マイクイン・ USB 時間 大時 は大時	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1 の3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間(45W標準ACアダプタ接続時)約3.6W (約74W)
ダイレクト・メモインターフェース ポ電バッテリー 元 で 一 下 一 下 一 下 一 下 で 下 で	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外ボディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ータ / クレー 時間 大時) ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 約29.5時間 約3.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時) 約3.6W (約74W) VCCI Class B  12区分 15.8kWh/年 (AAA) ●
ダイレクト・メモインターフェース ポ電バッテリーカー バッテリーカー バッテリーカー 対策ない。 ボ電ボッテリーカー がいアリーカー 対策ない。 は第1年を表現する は第1年を表現する は第1年を表現する は、2011年は の、2011年は の、2011	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外ボディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ータ / クレー 時間 大時) ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1
ダイレクト・メモインターフェース ポ電バッテリー 電筒 では、バッテリーカー 関連 では、バッテリーカー 関連 では、アリーカー 大学 では、アリーカー は、アリーカー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー は、アリーカー・ストリー・ストリー・ストリー・ストリー・ストリー・ストリー・ストリー・ストリ	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外ボディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ータ / クレー 時間 大時) ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー リチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可 約29.5時間 約3.1時間 (45W 標準ACアダプタ接続時) 約3.6W (約74W) VCCI Class B  12区分 15.8kWh/年 (AAA) ●
ダイレクト・メモインターフェース ポ電バッテリーカー バッテリーカー バッテリーカー 対策ない。 ボ電ボッテリーカー がいアリーカー 対策ない。 は第1年を表現する は第1年を表現する は第1年を表現する は、2011年は の、2011年は の、2011	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外ボディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ータ / クレー 時間 大時) ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可約29.5時間約3.1時間(45W 標準ACアダプタ接続時)約3.6W(約74W) VCCI Class B 12区分 15.8kWh/年(AAA) ( 307×197×15.5mm(突起部含まず)約867g(大容量バッテリー搭載時)
ダイレクト・メモインターフェースポートリカースリンプ では、アンターフェースのでは、アンテーリンのでは、アンテーリンのでは、アンテーリンのでは、アンテーリンのでは、アンテースのでは、	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外ボディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ータ / クレー 時間 大時) ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間(45W標準ACアダプタ接続時)約3.6W(約74W) VCCI Class B 12区分 15.8kWh/年(AAA) ・ 307×197×15.5mm (突起部含まず)約867g (大容量バッテリー搭載時)
ダイレクト・メモインターフェース ポ電バッテリーで 東京 アリーカー アリカー アリカー アリーカー アリーカー 東京 できる アリーカー 大学 一次	指紋センサ 手のひら静 スマートカー CLEARSU リースロット 外ボディス LAN ヘッドホン・ マイクイン・ USB ータ / クレー 時間 大時) ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ マイクイン・ はい ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・ ボス・	ー 脈センサー -ド JRE 3G / LTE プレイ ラインアウト端子 ラインイン端子 Type-A Type-C	- スマートカードスロット内蔵 - SDメモリーカード×1スロット HDMI出力端子×1 RJ-45×1  φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) USB3.2 (Gen 2) (Display Port Altermate Mode対応) ×1 (左側面奥) (給電時はACアダプタが接続されます) - USB Type-C ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリーリチウムイオン 64Wh (大容量バッテリー) 取り出し不可約29.5時間約3.1時間(45W標準ACアダプタ接続時)約3.6W(約74W) VCCI Class B  12区分 15.8kWh/年(AAA) ⑤ 307×197×15.5mm (突起部含まず)約867g (大容量バッテリー搭載時)