

0010120770 ProSFF 400G9CT

型式	526G1AV-LQSH		
筐体	省スペース型（縦置き/横置き可能）		
OS	Windows® 11 Professional		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ 3.0GHz インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大(4.5GHz)		
インテル® vPro™ テクノロジー	インテル vPro® Essentials		
チップセット	インテル® Q670 チップセット		
メモリ容量	標準/最大	8GB[8GB×1]/64GB（PC4-25600 DDR4 SDRAM 288ピンDIMM）	
メモリスロット(空)	2(1)		
インテル® Optane™ メモリー	-		
ストレージ	512GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC)		
ストレージ2	-		
メディアカードリーダーライター	-		
オプティカルドライブ	DVDライター（9.5mmスリムライン）		
サウンド	Realtek ALC3252 Audio Codec、内蔵スピーカー		
グラフィックス	プロセッサ内蔵	インテル® UHD グラフィックス 770	
	コントローラー	なし（プロセッサ内蔵）	
	ビデオメモリ	メインメモリ（システムメモリ）と共有	
	標準解像度	2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)	
拡張スロット	ロープロファイル16x PCIe×1 スロット		
	ロープロファイルx1 PCIe×1 スロット		
	M.2 PCIe x1-2230×1 スロット(for WLAN) M.2 PCIe x4-2280×1 スロット (for storage)		
拡張ベイ	外部スリムラインベイ×1、外部SD スロット×1、内部3.5 インチ×1		
インターフェイス	シリアルポート	-	
	パラレルポート	-	
	ネットワークコントローラー	インテル® I219LM ギガビット ネットワーク コネクション (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wake-on-LAN対応)	
	ワイヤレスLAN	-	
	USBポート	USB Type-C 3.2 Gen2 x 1(前面1(チャージングポート)) USB Type-A 3.2 Gen2 x3(前面3) USB Type-A 3.2 Gen1 x3(背面3) USB Type-A 2.0 x2(背面2)	
		PS/2 モニター	- Display Port 1.4a(DP++) x 1、HDMI1.4x 1(プロセッサ内蔵グラフィックス)
	その他I/O	前面	マイク・ヘッドフォン・コンボジャック×1
背面		ラインアウト× 1	
キーボード	USB 320K キーボード（日本語）		
マウス	USB 320M光学マウス		
ダストフィルター	-		
言語	日本語版		
セキュリティ	セキュリティチップ	TPM 2.0	
	セキュリティ機能	HP Wolf Pro Security Edition HP Wolf Security for Business (HP Sure Sense、HP Sure Start Gen7、HP Sure Click、HP BIOSphere Gen6、HP Secure Erase (NIST準拠)、HP Tamper Lock、HP Sure Admin)、 セキュリティロックケーブル用スロット（3 x 7mm）	
マネジメント機能	HP Cloud Recovery		
ソフトウェア	HP Support Assistant 等		
サイズ（W×D×H）	270×308×95 mm		
質量	約4.38kg(タワースタンド含まず)		
使用環境	温度5-35°C、湿度5-90%		
動作電圧範囲	90 - 264V		
電源ユニット	240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット（電源変換効率92%以上）		
消費電力（通常/最大）	7W / 123W		
国際エネルギースタープログラム	対応		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 （2022年度基準）	16区分 101.9kWh/年(AA)		
各種規格適合	RoHS 指令、J-Moss、PC グリーンラベル(★★★ V14) MIL-STD-810H(13項目)		