

0020011060 LIFEBOOK U9310/D

シリーズ名		Uシリーズ(13.3型ワイド液晶モデル)
品名		LIFEBOOK U9310/D
プリインストールOS		Windows 10 Pro(64bit)
CPU		インテル® Core™ i5-10310U プロセッサ (HTテクノロジー対応) 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応：最大4.40GHz)
コア数 / スレッド数		4 / 8
キャッシュメモリ 2次/3次		256KB×4/6MB
チップセット		CPUと一体
メインメモリ	標準 / 最大	標準8GB (オンボード) / 最大8GB (オンボード) (LPDDR3-2133)
	メモリスロット(空)	0 (0)
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics(CPU内蔵)
	ビデオメモリ	メインメモリと共用
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)	LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット) アンチグレア処理、最大1677万色
	パネルサイズ	13.3型ワイド
	ドットピッチ	0.153mm
	入力方式	-
	外部ディスプレイ表示	USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット/最大1677万色
フラッシュメモリディスクドライブ		暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD/PCIe NVMe) 256GB
光学ドライブ		-
モバイルマルチ ベイ	スロット数	-
	内蔵可能なユニット	-
オーディオ機能		チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準] ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵
Webカメラ		内蔵 (有効画素数約207万画素、Windows Hello対応)
キーボード		日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス		フラットポイント
マウス		光学マウス(USB、2ボタン、ホイール付)
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup On LAN対応
	無線WAN	-
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠(5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56) Wi-Fi®準拠(UL/DL MU-MIMO対応)
	Bluetooth®	Bluetooth V5.0準拠 (Bluetooth low energyに対応しています)
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		-
セキュリティ	NFC	-
	セキュリティチップ(TPM)	TCG Ver2.0準拠
	指紋センサー	内蔵型タッチ式指紋センサー (パームレスト部)
	手のひら静脈センサー	-
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵
CLEARSURE 3G / LTE		-
PCカード		-
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI出力端子×1
	LAN	RJ-45×1
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)
	USB	Type-A USB3.2 (Gen 1) ×2 (右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) Type-C USB3.2 (Gen 2) (Display Port Alternate Mode対応) ×1 (左側面奥) USB3.2 (Gen 1) ×1 (左側面手前)
ポートリプリケータ / クレードル		-
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー		リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー) 取り出し不可
バッテリー駆動時間 (JEITA2.0)		約23.0時間
バッテリー充電時間		約2.6時間
消費電力 (最大時)		約2.2W (約74W)
電波障害対策		VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)		10区分 12.9kWh/年 (A) 
外形寸法(W×D×H)		309×212.5×15.5mm(突起部含まず)
質量		約898g (大容量バッテリー)
状態表示		LED
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH(動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと