0020011070 LIFEBOOK A5510/D

シリーズ名	大1677万色 GB 速 0倍速
プリインストールOS CPU	大1677万色 GB 速 0倍速
CPU	大1677万色 GB 速 0倍速
(インテル® ターボ・ブースト・テカノロジー対応:最大4.40GHz)	大1677万色 GB 速 0倍速
3.ア数 / スレッド数	大1677万色 GB 速 0倍速
大学ドライブ	GB 速 0倍速
#準 / 最大	GB 速 0倍速
メモリスロット(空) 2(1) グラフィックスアクセラレータ Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) ビデオメモリ 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) メインメモリと共用 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) フルHD(1920×1080ドット) バネルサイズ ドットビッチ 入力方式 外部ディスプレイ表示 15.6型ワイド ドットビッチ 入力方式 サインアイ表示 HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大 日常化機能付フラッシュメモリディスク (SSD/シリアルATA) /2560 スーパーマルチドライブ CD: CD-R: CD-R: CD-R: 24倍速 CD-RW: 24倍速 CD-RW: BDVD+ROM: BGD 24倍速 CD-RW: BGD CD-R: DVD+RW: BGB速 DVD+RW: BGB速 DVD-RAM: BCD 24倍速 DVD-RW: BGB速 DVD-RAM: BCD DVD+RW: BGB速 DVD-RAM: BCD DVD-RW: BGB速 DVD-RAM: BCD ADVD+RW: BCB BCB ADVD-RAM: BCB BCB ADVD-RAM: BCB BCB ADVD-RAM: BCB BCB ADVD-RAM: BCB BCB ADVD-RAM: BCB BCB	GB 速 0倍速
表示機能	GB 速 0倍速
パネルサイズ 15.6型ワイド 15.6型のドライン 15.6型のドラン 15.2型のドラン	GB 速 0倍速
入力方式 外部ディスプレイ表示	GB 速 0倍速
外部ディスプレイ表示 HDMI最大1920×1200ドット、アナログRGB最大1920×1200ドット/最大 小ードディスクドライブ /フラッシュメモリ なりとします。 日本のでは、アナログ (SSD/シリアルATA) /2560 (SSD/シリアルチング (SSD/Þ) (SSD/Þ) /2500 (SSD/Þ) /2500 (SSD/Þ) /2500 (SSD/Þ) /2500 (SSD/Þ) /2500 (SSD/Þ) /2500 (SS	GB 速 0倍速
Table Column	GB 速 0倍速
スーパーマルチドライブ	速 0倍速
CD-R : 24倍速	0倍速
読 CD-RW : 24倍速 書 DVD±R : 8倍速 込 DVD±R : 6倍速 し DVD±R DVD±R : 6倍速 し DVD±R DVD±R DVD±R : 6倍速 し DVD±R	
光学ドライブ 込 DVD-ROM: 8倍速 込 DVD±R DL(2層): 6倍速 最 DVD±R: 8倍速 最 DVD-RW: 6倍速 大 DVD±R DL(2層): 8倍速 大 DVD+RW: 0VD+RW: 0VD+RW: 0VD-RAM: 書込時パッファアンダーランコ マルチベイ スロット数 スロット数 スロット数 スロット数 スロット数 スロット数	
最 DVD±R: 8倍速 最 DVD-RW: 6倍速 大 DVD±R DL(2層): 8倍速 大 DVD+RW: 8倍速 DVD±RW: 8倍速 DVD-RAM: 書換5代ッファアンダーランコ	
大 DVD±R DL(2層): 8倍速 大 DVD+RW: 8倍速 DVD-RAM: 8倍速 BVD-RAM: 8倍速 BVD-RAM: 書込時パッファアンダーランコートンコートングーランコートングーランコートングーターフェアングーランコートングーターフェアングーランコートングーターフェアングーターファアングーファアングー	
DVD±RW: 8倍速 DVD-RAM: 書換5倍 DVD-RAM: 5倍速 書込時パッファアンダーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコ	
DVD-RAM: 5倍速 書込時パッファアンダーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコーランコ	
マルチベイ	
1/7/ 11 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
内蔵可能なユニット	
チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック(最大192kHz/2・ オーディオ機能 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準] 、モノラルデジグ	
オーディオ機能 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、モノラルデジタステレオスピーカー内蔵	グルマイクド小風
Webカメラ 内蔵(有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)	
キーボード 日本語テンキー付アイソレーションキーボード	
(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列	リ準拠)
ポインティングデバイス フラットポイント	
マウス 光学式マウス(USB、2ボタン、ホイール付) LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAI	Nistris.
無線WAN — 1000DASE-1/, 100DASE-1/, 100DASE-1//, 100DASE-1///, 100DASE-1///, 100DASE-1///, 100DASE-1///, 100DASE-1///, 1	יווגאוויי
通信 IFFF 802 11a/h/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル・W52/W53	3/W56)
無線LAN Wi-Fi [®] 準拠(UL/DL MU-MIMO対応)	
Bluetooth® Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています	す)
インテル [®] vPro™ テクノロジー/AMT –	
FeliCaポート–セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠	
指紋ヤンサー	
セキュリティ 手のひら静脈センサー –	
スマートカード	
CLEARSURE 3G/LTE –	
ダイレクト・メモリースロット – マナロボウミウェナ・リウムエリーナップ・イ	
外部ディスプレイ アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 シリアル –	
LAN RJ-45×1	
インターフェース ヘッドホン・ラインアウト端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック(ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)(出荷時	- 寺ヘッドホン)
マイクイン・ラインイン端子 φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン兼用端子)(出荷B	
USB Type-A USB3.2 (Gen1) ×4	
Type-C	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	バッテリー
パッテリー リチウムイオン 24Wh (標準パッテリー)	
バッテリー駆動時間(JEITA2.0) 約3.2時間	
バッテリー充電時間 約2.5時間	
消費電力(最大時) 約4.2W(約74W)	
電波障害対策 VCCI Class B 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ALE() OF GLOWN (F. (1.)) (
省上不法に基プレー・ 	
外形寸法(W×D×H) 374×250×24.9~32.5mm(注:突起部含まず)	
質量 約2.05Kg	
状態表示 LED LED	
温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80°	%RH(非動作時)
温湿度条件 ただし、結露しないこと	