


0020011100 LIFEBOOK A7510/D

シリーズ名	Aシリーズ (15.6型ワイド液晶モデル)			
品名	LIFEBOOK A7510/D			
プリインストールOS	Windows 10 Pro (64bit)			
CPU	インテル® Core™i7-10610Uプロセッサ (HTテクノロジー対応) 1.80GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応 : 最大4.90GHz)			
コア数 / スレッド数	4/8			
キャッシュメモリ	2次/3次	256KB×4/8MB		
チップセット	CPUと一体			
メインメモリ	標準 / 最大	標準4GB/最大64GB(DDR4 SDRAM/PC4-21300)		
	メモリスロット(空)	2(1)		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® UHD Graphics(CPU内蔵)		
	ビデオメモリ	メインメモリと共用		
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)	フルHD(1920×1080ドット)		
	パネルサイズ	15.6型ワイド		
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)		
	入力方式	-		
外部ディスプレイ表示	USB (Type-C) :最大3840×2160ドット、HDMI最大1920×1200ドット アナログRGB最大1920×1200ドット/最大1677万色			
ハードディスクドライブ / フラッシュメモリ	暗号化機能付フラッシュメモリアドレス (SSD/シリアルATA) / 256GB			
光学ドライブ	スーパーマルチドライブ			
	読 込 最 大	書 込 最 大	CD :	24倍速
			CD-R :	24倍速
			CD-RW :	24倍速
			DVD-ROM :	8倍速
			DVD±R :	8倍速
			DVD±R DL(2層) :	8倍速
			DVD±RW :	8倍速
			DVD-RAM :	5倍速
			CD-R :	24倍速
CD-RW :			書換10倍速	
DVD±R :	8倍速			
DVD±R DL(2層) :	6倍速			
DVD-RW :	書換6倍速			
DVD+RW :	書換8倍速			
DVD-RAM :	書換5倍速			
			書込時バッファアンダーランエラー防止機能付	
マルチベイ	スロット数	-		
	内蔵可能なユニット	-		
オーディオ機能	チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、モノラルデジタルマイク内蔵 ステレオスピーカー内蔵			
Webカメラ	内蔵 (有効画素数約92万画素、Windows Hello対応)			
キーボード	日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約2.5mm、108キー、JIS配列準拠)			
ポインティングデバイス	フラットポイント			
マウス	光学式マウス(USB、2ボタン、ホイール付)			
通信	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応		
	無線WAN	-		
	無線LAN	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHz帯チャンネル : W52/W53/W56) Wi-Fi®準拠 (UL/DL MU-MIMO対応)		
	Bluetooth®	Bluetooth V5.0準拠(Bluetooth low energyに対応しています)		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	0020011100 LIFEBOOK A7510/D			
セキュリティ	FeliCaポート	-		
	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠		
	指紋センサー	-		
	手のひら静脈センサー	-		
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵		
CLEARSURE 3G/LTE	-			
ダイレクト・メモリースロット	SDメモリーカード×1スロット			
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1 (注) USB (Type-C) とHDMIの同時出力不可		
	シリアル	-		
	LAN	RJ-45×1		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)		
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)		
	USB	Type-A	USB3.2 (Gen1) ×3	
Type-C		USB3.2 (Gen2) (Display Port Alternate Mode対応) ×1		
ポートリプリケータ	-			
電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			
バッテリー	リチウムイオン 24Wh (標準バッテリー)			
バッテリー駆動時間(JEITA2.0)	約3.2時間			
バッテリー充電時間	約2.5時間			
消費電力(最大時)	約4.3W (約74W)			
電波障害対策	VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準)	11区分 26.2kWh/年 (AA) 			
外形寸法(W×D×H)	374×250×24.9~32.5mm(注:突起部含まず)			
質量	約2.05Kg			
状態表示	LED			
温湿度条件	温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) ただし、結露しないこと			