

## 0060130310 U2412M

モニター	ワイドスクリーンフラットパネルディスプレイ	
スクリーンタイプ	アンチグレア	
パネルタイプ	IPS(横電界スイッチング方式)	
スクリーン寸法	24インチ(60.96 cm)の表示領域	
プリセット表示領域(水平)	20.3インチ(518.4 mm)	
プリセット表示領域(垂直)	12.7インチ(324.0 mm)	
ピクセルピッチ	0.27 mm	
視野角度	約 178° (上下), 約 178° (左右)	
輝度	300 cd/m2 (標準)	
コントラスト比	1000:1(標準)、2,000,000:1 (ダイナミック)	
パネル表面	3Hハードコーティング処理	
バックライト	LED	
応答速度	8 ms(GTG、標準)	
色域	82 % (CIE 1976)	
最大プリセット解像度	1,920 x 1,200 (60 Hzの場合)	
インターフェース	HDCP対応DVI-Dコネクタ x 1	
	DisplayPort(DP) x 1	
	ビデオグラフィックアレイ(VGA) x 1	
	USB 2.0アップストリームポート x 1	
	USB 2.0ダウンストリームポート x 4	
	デル製サウンドバー用DC電源コネクタ端子	
AC 入力電圧 / 周波数 / 電流	100~240 VAC/50または60 Hz + 3 Hz/1.5 A(最大)	
消費電力・(標準)/(最大)	38 W(標準)/72 W(最大)	
消費電力・スタンバイ時	0.5 W未満	
寸法(スタンド込み):(W×D×H)mm	20.22インチ(513.5 mm) x 7.10インチ(180.3 mm) x 21.89インチ(556.0 mm)	
重量	7.49 kg	
気温:	使用時:	0~40 ° C(32~104 ° F)
	非使用時:	保管時: -20~60 ° C(-4~140 ° F) 配送時: -20~60 ° C(-4~140 ° F)
湿度:	使用時:	10~80 % (結露しないこと)
	非使用時:	保管時: 5~90 % (結露しないこと) 配送時: 5~90 % (結露しないこと)
セキュリティ	セキュリティポート(ケーブルロック別売) 盗難防止用スタンドロックスロット(対パネル)、 キャパシティブタッチOSDコントロール	
スタンド	高さ調整、角度調整、左右、縦横への回転が可能なスタンド(ケーブル管理機能内蔵) VESAマウント100 mm x 100 mm(ウォールマウントキット別売)	