

## 0060130330 P2317H

モニタ	ワイドスクリーンフラットパネルディスプレイ	
スクリーンタイプ	アンチグレア	
パネルタイプ	IPS(横電界スイッチング方式)	
スクリーン寸法	23インチ(58.42 cm)の表示領域	
プリセット表示領域(水平)	20.05インチ(509.18 mm)	
プリセット表示領域(垂直)	11.28インチ(286.42 mm)	
ピクセルピッチ	0.265 mm	
視野角度	約 178° (上下), 約 178° (左右)	
輝度	250 cd/m <sup>2</sup> (標準)	
コントラスト比	1000:1(標準)、4,000,000:1 (ダイナミック)	
パネル表面	3Hハードコーティング処理	
バックライト	LED	
応答速度	6ミリ秒(GTG)	
色域	83%(CIE 1976)、72%(CIE 1931)	
最大プリセット解像度	1,920 x 1,080(60 Hzの場合)	
インターフェース	DisplayPort(バージョン1.2) x 1	
	HDMI(バージョン1.4) x 1	
	VGA(ビデオグラフィックアレー) x 1	
	USB3.0ポート x 3(アップストリーム x 1、ダウンストリーム x 2)、 USB 2.0ポート x 2(ダウンストリーム)	
AC 入力電圧 / 周波数 / 電流	100~240 VAC / 50または60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A(標準)	
消費電力・(標準)/(最大)	18 W(標準)/38 W(最大)	
消費電力・スタンバイ時	0.3 W未満	
寸法(スタンド込み):(W x D x H)mm	14.06~19.17インチ(357.1~487.1mm) x 7.09インチ(180.0 mm) x 20.94インチ(532.0 mm)	
重量	7.32 kg	
気温:	動作時:	0~40 ° C(32~104 ° F)
	保管時:	-20~60 ° C(-4~140 ° F)
湿度:	動作時:	10~80%(結露しないこと)
	保管時:	保管時: 5~90%(結露しないこと)
セキュリティ	セキュリティロックスロット(ケーブルロックは別売)、 盗難防止用スタンドロックスロット(対パネル)	
スタンド	高さ調整、縦横切り替え、前後/左右角度調整が可能なスタンド(ケーブル管理機能を内蔵) フラットパネルマウントインターフェイス:VESA(100 mm)	