

0060130390 E2225HSM

モニタ	ワイドスクリーンパネルディスプレイ				
スクリーンタイプ	アクティブマトリックス				
パネル技術	垂直配列 (VA) 技術				
スクリーン寸法	21.5インチ (544.8mm) の対角表示可能画像サイズ				
プリセット表示領域(水平)	478.66mm				
プリセット表示領域(垂直)	260.28mm				
ピクセルピッチ(横方向)	0.2493 mm				
ピクセルピッチ(縦方向)	0.2410 mm				
視野角度	約 178°(垂直), 約 178°(水平)				
輝度	250 cd/m ²				
コントラスト比	3000:1				
パネル表面	3Hハードコーティング処理・アンチグレア				
バックライト	LEDエッジライトシステム				
応答速度	ノーマルモード:8ms (グレーからグレー), ファストモード5ms (グレーからグレー)				
色深度	1670万色				
色域	NTSC72%				
走査範囲	垂直:50Hz~100kHz(自動)、水平:30kHz~110kHz(自動)				
最大プリセット解像度	FHD 1,920 × 1,080 (100 Hz)				
傾斜角度・回転式 (レイジースーザン)	130+/-,-173°~173°				
ピボット	-90°~90°まで				
プリセット モニター モード	ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直 周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (水平 / 垂直)
	VESA、720 x 400	31.5	70.1	28.3	-/+
	VESA、640 x 480	31.5	59.9	25.2	-/-
	VESA、640 x 480	37.5	75.0	31.5	-/-
	VESA、800 x 600	37.9	60.3	40.0	+/+
	VESA、800 x 600	46.9	75.0	49.5	+/+
	VESA、1024 x 768	48.4	60.0	65.0	-/-
	VESA、1024 x 768	60.0	75.0	78.8	+/+
	VESA、1152 x 864	67.5	75.0	108.0	+/+
	VESA、1280 x 1024	64.0	60.0	108.8	+/+
	VESA、1280 x 1024	80.0	75.0	135.0	+/+
	VESA、1600 x 900	60.0	60.0	108.0	+/+
	VESA、1920 x 1200	67.5	60.0	148.5	+/+
1920 x 1080 @100 Hz (ディスプレイポート/HDMI)	110	100.0	228.8	+/-	
インターフェース	HDMI × 1				
	DisplayPort1.2 × 1				
	VGA × 1				
AC 入力電圧 / 周波数 / 電流	100~240 VAC / 50または60 Hz ± 3 Hz / 0.7 A (標準)				
消費電力・(標準)/(最大)	11.4 W (標準) / 25 W (最大)				
消費電力・スタンバイ時	0.3 W未滿				
寸法(スタンド込み):(W×D×H)mm	468.59m (拡張) × 211.60mm × 492.06mm				
重量	4.11 kg				
気温:	動作時:	0~40 °C (32~104 °F)			
	保管時:	-20~60 °C (-4~140 °F)			
湿度:	動作時:	10~80 % (結露しないこと)			
	保管時:	保管時: 5~90 % (結露しないこと)			
セキュリティ	セキュリティロックスロット				