

0060190030 LCD-AD172SEB

筐体色		ブラック
液晶パネル	パネルタイプ	TFT17型スクエア LED/非光沢パネル
	最大表示解像度	1280×1024
	画素ピッチ(mm×mm)	0.264(H)×0.264(V)
	表示面積(mm×mm)	337.92(H)×270.336(V)
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:160° 左右:170°
	最大輝度	250cd/m ²
	コントラスト	1000:1
	応答速度	5ms
水平走査周波数(kHz)		24.8kHz～80.0kHz
垂直走査周波数(Hz)		56.3Hz～75.0Hz
映像入力端子		アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ 3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	フォン端子	—
調整機能	映像設定	ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)
	メニュー設定	表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)
	その他	スムージング、リセット
	手動調整	サイズ、微調整、水平位置、垂直位置
	ダイレクト設定	ボリューム、ブルーライト低減、輝度/ECOステップ、OSDロック
定格電圧		AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力	最大時	17W
	通常使用時(オンモード)	13.0W
	待機時	0.5W
パワーマネジメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
チルト角/スイベル角		上:20° 下:0° /—
VESAマウントインターフェイス		○(100mmピッチ)
盗難防止用ホール		○
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	370×178×380(mm)
	スタンドなし	370×49×320(mm)
質量	スタンドあり	2.8kg
	スタンドなし	2.5kg
使用温度条件		0°C～40°C(収納時:-20°C～60°C)
使用湿度条件		20%～80%(結露なきこと)
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.12★★☆)、グリーン購入法、電気用品安全法(電源コードのみ)