

0060190070 LCD-AH241EDB-A

筐体色		ブラック
液晶パネル	パネルタイプ	TFT23.8型ワイド／ASDパネル 非光沢
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ(mm×mm)	0.2745(H)×0.2745(V)
	表示面積(mm×mm)	527.04(H)×296.46(V)
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°
	最大輝度(標準値)	250cd/m ²
	コントラスト比(標準値)	1000:1
	応答速度	14ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])
水平走査周波数(kHz)		アナログRGB:24.8～80.0 HDMI:15.7～67.5
垂直走査周波数(Hz)		アナログRGB:56.3～75.0 HDMI:59.9～60.3
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]		60Hz
映像入力端子		HDMI、VGA
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	1W+1W(ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
定格電圧		AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
消費電力	最大時	24W
	通常使用時(オンモード)	13.0W
	年間消費電力量	41.6kWh
	待機時	0.3W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ&プレイ		VESA DDC2B
外形寸法(W×D×H)	スタンドあり	約553×215×388mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約553×51×330mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約3.9kg
	スタンドなし	約3.5kg
チルト角		上:20° 下:5°
スイベル角		-
高さ調整		-
ピポット(回転)		-
VESAマウントインターフェイス		○(100mm×100mm)
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)		○
使用温度条件		0°C～40°C(収納時:-20°C～60°C)
使用湿度条件		20%～80%(結露なきこと)
各種取得規格・法規制		VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質) 国際エネルギースタープログラム、電気用品安全法(本体) PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)文部科学省 学校環境衛生基準 グリーン購入法、PCリサイクルマーク